

REGULAMIN WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNEJ

Obowiązuje od 01.01.2026 roku

§ 1

Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i warunki zrzutu nieczystości ciekłych do automatycznej stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu eksploatowanej przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 733)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2025, poz. 647)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025, poz. 960.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1716)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Stacja zlewna jest czynna :

- w sezonie letnim od maja do września codziennie w godz. 7-21
- poza sezonem od października do kwietnia codziennie w godz. 7-17.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. **Dostawca nieczystości ciekłych** - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

2. **Odbiorca usług** - właściciel stacji zlewnej, odbierającej dostarczone nieczystości ciekłe przez dostawcę na podstawie zawartej z nim umowy.

§ 3

1. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem stacji zlewnej, a dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Z punktu zlewego mogą korzystać wyłącznie dostawcy nieczystości ciekłych posiadający aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta gminy z której odbiera nieczystości ciekłe (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 733) oraz mający zawartą umowę o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
3. W przypadku jednorazowego dostarczenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbiór nieczystości odbywa się na podstawie zlecenia.

§ 4

1. Nieczystości ciekłe mogą być wprowadzane do stacji zlewnej, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących stację, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania urządzeń stacji zlewnej oraz oczyszczalni ścieków i nie mogą zawierać:
 - 1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych oraz zapchanie sita, a w szczególności kamienie, żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytloczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym
 - 2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 - 3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 - 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 - 5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,

obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

- a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
- b) stacji krwiodawstwa,
- c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
- d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

7) borowiny

- 2. Nieczystości ciekłe nie mogą być zagnite.
- 3. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.
- 4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach dowożonych do stacji zlewnej reguluje umowa, o której mowa w § 3 pkt. 1 oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 Nr 136 poz. 964).

§ 5

Obowiązki dostawcy nieczystości ciekłych

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- a) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych,
- b) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonych w umowie na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu
- c) przekazania rzetelnej informacji na temat pochodzenia i rodzaju wprowadzanych nieczystości ciekłych tj. przekazania prawidłowo wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1716).:
 - z dokładnym adresem nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków

- **objętość i rodzaj odebranych nieczystości ciekłych**

przedkładanego każdorazowo przed zrzutem nieczystości pracownikowi Odbiorcy

d) Dostawca ma obowiązek podania na potwierdzeniu odbioru nieczystości ciekłych numeru działki ewidencyjnej i numeru obrębu ewidencyjnego, skąd zostały odebrane nieczystości ciekłe.

2. Dostawca ma obowiązek:

a) stosowania hermetycznego spustu dowożonych nieczystości

b) każdorazowego zamknięcia zaworu spustowego zbiornika po zakończeniu zrzutu nieczystości ciekłych.

c) po wypełnieniu dokumentu „potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych”, zrzut nieczystości odbywa się w obecności pracownika obsługi oczyszczalni ścieków.

§ 6

Zasady wstępu na teren oczyszczalni ścieków

1. Dostawca nieczystości ciekłych każdorazowo przed zamiarem wjazdu na teren oczyszczalni ścieków ma obowiązek zgłaszania wjazdu poprzez domofon na bramie wjazdowej.

2. Wjazd na teren oczyszczalni ścieków jest wyłącznie możliwy po otwarciu bramy wjazdowej przez obsługę oczyszczalni.

3. Niedopuszczalny jest wjazd za innym pojazdem, bez uprzedniego powiadomienia przez domofon obsługi oczyszczalni.

4. Pojazdy dostawcy nieczystości ciekłych, które samowolnie wjadą na teren oczyszczalni ścieków będą zatrzymane.

5. Pojazd dostawcy nieczystości ciekłych na terenie oczyszczalni ścieków może poruszać się wyłącznie w wyznaczonej strefie, zgodnie z oznaczeniami wjazdu.

6. Po wjeździe na teren oczyszczalni kierowca pojazdu asenizacyjnego dostawcy nieczystości ciekłych zgłasza się do obsługi oczyszczalni ścieków celem dokonania wpisu do rejestru wejść/wyjść oraz zgłoszenia pochodzenia i rodzaju przywiezionych nieczystości ciekłych.

7. Każdorazowo przed zrzutem nieczystości ciekłych dostawca nieczystości ciekłych przedkłada pracownikowi obsługi wypełnione potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1716).

§ 7

Zasady korzystania z automatycznej stacji zlewnej.

1. Zrzut nieczystości ciekłych jest możliwy wyłącznie w obecności pracownika obsługi oczyszczalni ścieków.
2. Nie dopuszczalne jest dokonywanie zrzutu nieczystości ciekłych bez wiedzy i zgody obsługi oczyszczalni oraz bez przedstawionego pracownikowi Odbiorcy prawidłowo wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości każdorazowo przed ich zrzutem.
3. **Dostawca podczas zrzutu do Stacji Zlewnej wykonuje następujące czynności:**
 - a) Pojazd asenizacyjny wjeżdża na plac manewrowy przy stacji zlewnej i ustawia się tak aby złącze spustowe beczki znajdowało się w odpowiedniej bliskości króćca przyłączeniowego stacji.
 - b) Dostawca podcina wąż spustowy do stacji i otwiera zawór wylotowy ze zbiornika pojazdu asenizacyjnego. Aby zapewnić prawidłowy pomiar połączenie samochodu asenizacyjnego ze stacją musi być szczelne.
 - c) Dostawca dokonuje swojej identyfikacji poprzez przyłożenie otrzymanej karty identyfikacyjnej do pola identyfikacji. Czas kontaktu (przyłożenia) wynosi około 3 sekundy.
 - d) Po dokonaniu identyfikacji, dostawca wybiera miejsce pochodzenia ścieków wg adresu nieruchomości oraz rodzaj ścieku. Wyboru dokonuje za pomocą klawiszy strzałek lub naciskając trzy pierwsze litery nazwy. Po wybraniu właściwej pozycji potwierdza wybór klawiszem ENTER.
 - e) Po dokonaniu w/w czynności otwiera się zasuwą nożową umieszczoną wewnątrz stacji, następuje grawitacyjny spust ścieków , a w końcowej fazie spust pompowy. Nie dopuszczalny jest spust pompowy od samego początku, ponieważ będzie następowało częste zamykanie zasuw w związku z przepełnieniem sita. Na ekranie monitora wyświetlane są aktualnie mierzone parametry ścieków- ilość, pH, konduktancja, temperatura.
 - f) Po ustaniu przepływu przewoźnik w czasie 30 sekund powinien zamknąć zawór wylotowy zbiornika pojazdu, odpiąć wąż przyłączeniowy z beczki i odpięty koniec podnieść lekko do rury w celu opróżnienia go z zalegających w nim ścieków.
 - g) Po zakończeniu odbioru ścieków następuje automatyczne zamknięcie zasuw nożowej zamontowanej na wlocie urządzenia a na ekranie sterownika pojawia się komunikat: Kończenie zrzutu” oraz zostaje wydrukowany raport dostawy.
 - h) Po dokonaniu zrzutu Dostawca zobowiązuje się do pozostawienia, po opróżnieniu zbiornika pojazdu asenizacyjnego stacji zlewnej w należytych stanie sanitarnym i technicznym umożliwiającym korzystanie ze stacji zlewnej innym

dostawcom.

4. W razie przekroczenia parametrów dostarczanych ścieków następuje automatyczne zamknięcie zasuw stacji.
5. Niedopuszczalny jest zrzut nieczystości z pominięciem urządzenia pomiarowego.-
6. Dostawca ma obowiązek stosować się do poleceń wydanych przez obsługę oczyszczalni ścieków dotyczących zrzutu ścieków.
7. Na terenie oczyszczalni ścieków zabrania się czyszczenia wnętrza zbiorników pojazdów.
8. Pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe winny spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617), m.in. powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik, sprawny układ sterowania systemem napełniania i opróżniania zbiornika.
9. Dostawca ma obowiązek utrzymania pojazdu asenizacyjnego w stanie technicznych gwarantującym nie zanieczyszczenie miejsca zrzutu ścieków oraz trasy pojazdu.
10. Wszelkie nieprawidłowości pracy stacji zlewnej należy zgłaszać do obsługi oczyszczalni ścieków lub Kierownika oczyszczalni.

§ 8

1. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo wstrzymać dostęp do stacji zlewnej Dostawcy oraz rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a) dostarczenia nieczystości ciekłych niespełniających warunków określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie.
 - b) nierzetelnego udokumentowania źródła pochodzenia nieczystości ciekłych lub nie przedłożenia pracownikowi Odbiorcy prawidłowo wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości przed ich zrzutem,
 - c) braku lub cofnięcia dostawcy zezwolenia,
 - d) niedotrzymania warunków umowy, o których mowa w § 3 pkt 1,
 - e) braku aktualnej umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych.
2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dowozu ścieków o wysokim stopniu toksyczności, mogących spowodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania lub fermentacji osadów (oleje, smary, metale ciężkie, pH poza dopuszczalnym zakresem, itp.).
3. Odbiorcy przysługuje prawo ograniczenia lub wstrzymania przyjmowania nieczystości ciekłych na określony czas w przypadku wystąpienia awarii na sieci,



1

względnie oczyszczalni ścieków oraz w razie wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających odbiór ścieków, niezależnych od Odbiorcy.

§ 9

1. Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone będą na podstawie umowy na odbiór nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
2. Stała kontrola stanu dowożonych nieczystości ciekłych wykonywana jest na bieżąco przez automatyczną stację zlewną (dotyczy wskazań: odczynu pH, przewodności elektrycznej).
3. W przypadku dostarczenia nieczystości ciekłych o parametrach pH poniżej 5,5 lub powyżej 10,5 odbiorca nieczystości ciekłych może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych.
4. Przedstawiciele odbiorcy nieczystości ciekłych mogą prowadzić wyrwkowe kontrole jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych.
5. Próbkę kontrolną dostarczanych nieczystości pobierane będą przez upoważnionego pracownika ODBIORCY w obecności kierowcy pojazdu asenizacyjnego na stacji zlewnej z wozu asenizacyjnego. Analiza odczynu, temperatury, przewodności wykonywane są dla ścieków z każdego pojazdu asenizacyjnego przez automatyczną stację zlewną. Podstawą naliczenia kary umownej jest wydruk z analizy wykonanej przez automatyczną stację zlewną.
6. Za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzanych do stacji zlewnej naliczana będzie dostawcy nieczystości ciekłych kara umowna obliczona wg zasad określonych w umowie na odbiór nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

§ 10

1. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze stacji zlewnej odpowiedzialność finansową ponosi Odbiorca i wynosi ona za:
 - a) pozostawienie nieuporządkowanego placu manewrowego po zrzucie ścieków - 300 zł netto
 - b) dostarczenie ścieków powodujących niedrożność ciągu spustowego - 400 zł netto
 - c) brak hermetycznego spustu zbiornika wozu asenizacyjnego - 200 zł netto;
 - d) zanieczyszczanie placu manewrowego stacji zlewnej (np. oleje, smary itp.) - 500 zł netto.

§ 11

1. Nie stosowanie się Dostawcy do postanowień niniejszego regulaminu, skutkować będzie wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
2. Za szkody powstałe z winy Dostawcy w wysokości przewyższającej kwoty o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu, Odbiorca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa oraz zapisy Umowy.
2. Regulamin stanowi załącznik do Umowy na odbiór nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zawartej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą usług. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu bez zmiany umowy.
3. Dostawcę obowiązuje Regulamin aktualny na dzień danej dostawy.
4. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl oraz na stacji zlewnej.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2026 roku.**

Załącznik nr 1 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej

Załącznik nr 1

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej

10	Rodzaj wskaźnika	Jednostka	Wartość
1	Zawiesina ogólna	mg/l	600
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	mgO ₂ /l	1300
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mgO ₂ /l	600
4	Azot ogólny (N _{og})	mg/l	55,0
5	Fosfor ogólny (P _{og})	mg/l	10
6	Chlorki	mgCl/l	1000
7	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
9	Odczyn	pH	6,5-9,5

PREZES ZARZĄDU
MWIK Sp. z o.o. Kolobrzeg
mgr inż. Rafał Piątkowski